# ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

## Departamento de Administração de Material - DEAM

## Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

## Movimentação do Almoxarifado - Entradas e Saídas

| | |
|---|---|
| Almoxarifado: | Almoxarifado - CRE |
| Período: | 01/01/2013 à 30/06/2013 |
| Item: | Todos os Itens de Estoque |
| Almoxarifado de Consumo: | Almoxarifado - CRE |

| | |
|---|---|
| **Item:** | **5801.11836-Rádio, Talkabout, Com 22 canais de frequência, 121 canais privativos, 10 tons de chamada, 15 níveis de volume digital, auto squelch, conector de acessório de audio, bloqueio de teclas, alerta sonoro de bateria baixa, tempo ou timer, digitalização básica, tom de confirmação de chamada, funções de economia de bateria, ALCANCE: Até 32 km em campo aberto, COR: Preto, CAPACIDADE: Tempo estimado de conversa com bateria alcalina (3AA) até 29 horas, ou com bateria NiMH de até 12 horas, EMBALAGEM: Contendo 2(dois) rádios com antena incorporada, 1 (um) carregador de mesa duplo com fonte, 2 (dois) baterias recarregáveis, 2 (dois) clipes de cinto giratórios e manual de instruções, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 11:56 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal nº 1902 de 21/02/2013 Odival Neves | 4 | 0 | 104,5000 | EFETIVADO | | | | |

| | |
|---|---|
| **Item:** | **6104.11823-No-break, 3 KVA, Topologia: Line-Interactive conversor a semicondutor Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (no-break) terminologia e IEC 62040-3/ ENV 50091-3 ; Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi ou material plástico de alto impacto não inflamável; Modelo tipo rack 19; Religamento automático ao modo normal de operação após retorno da energia (caso desligamento por término do tempo de autonomia das baterias); Possuir auto-teste completo do sistema (incluindo baterias), sem desligamento da saída e com alerta ao usuário, manualmente através do botão auto-teste externo ao gabinete ou programado pelo usuário através do software de gerenciamento; Capacidade de partida a frio (cold start); As informações deverão ser comprovadas através de relatórios técnicos de laboratórios independentes, catálogos oficiais, manual do equipamento ou indicação de endereço na WEB; CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de entrada: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase-neutro-terra); Variação da tensão de entrada: maior ou igual +/- 15%; Fator de potência de entrada típico: maior ou igual 0,92; Frequência nominal de entrada: 60Hz; Variação da frequência nominal de entrada: +/- 5%; Tipo de conexão de entrada: plugue padrão NBR 14136 ou bornes de conexão; Comprimento mínimo dos cabos: 2,00 metros; Bypass interno automático: deve atuar em situações de sobrecarga ou falha de algum componente do equipamento, com tempo de transferência máximo de 6 ms; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Capacidade de potência mínima de saída: maior ou igual 3 KVA; Fator de potência: maior ou igual 0,80; Tensão nominal de saída: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase, neutro, terra); Variação de tensão de saída: +/- 5%; Distorção Harmônica (THD) da tensão de saída: menor ou igual 5% (carga linear); Frequência nominal de saída: 60 Hz, Variação de frequência nominal de saída: +/- 0,5%; Fator de crista: até 5:1; Eficiência: maior ou igual 85%; Capacidade de sobrecarga do inversor (curva em 30 segundos): maior ou igual 110% por 30 segundos; Forma de onda de saída: senoidal e PWM (em bateria); Conexões de saída (NBR 14136): maior igual 4, INDICADORES E CONTROLE: Painel de controle frontal com LEDS indicadores de status: modo rede, modo bateria, sobrecarga e falha na bateria; Sinalização sonora: operando em bateria, bateria baixa, sobrecarga, falha; Reset de alarme audível: deverá possibilitar a interrupção de alarmes audíveis. Se uma nova condição de alarme é detectada após o alarme original ter sido silenciado, ele deverá reativar o alarme audível; COMUNICAÇÃO: Porta de comunicação: interface USB (serão aceitos outros conectores, desde que venha acompanhado com cabo conversor para USB); Cabos de comunicação: maior ou igual 1,5 metros; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Informar nome do software; Sistema operacional: compatível com Windows XP e Linux Debian versão Squeeze; Capacidade de desligamento temporário automático (shutdown) da estação gerenciadora durante falha de energia e religamento (reboot) automático ao modo rede após retorno de energia; Programação e customização do tempo de início do desligamento automático (shutdown) e reinicialização de equipamentos; Capacidade de proteção de dados (encerramento de processos, fechamento de arquivos automaticamente) antes do desligamento automático; Display informando capacidade atualizada da bateria e carga ligada a bateria, RENDIMENTO: Tipo de bateria: chumbo ácido, livre de manutenção, selada, regulada por válvula, instalada internamente no gabinete; Tempo de autonomia típico de meia carga: maior ou igual 60 (sessenta) minutos; tempo de autonomia típico em plena carga: maior ou** |

igual 20 (vinte) minutos; Tempo de recarga (da descarga completa até 80% da carga nominal): menor ou igual 4 horas; Notificação de bateria desconectada; Possuir conexão externa para banco de baterias, de maneira a possibilitar autonomia estendida. As baterias devem ser acomodadas em gabinete do mesmo padrão no-break, Altura máxima: 3U; Largura máxima: 482,6 mm; Profundidade máxima: 560 mm; Peso máximo (incluindo baterias): 30 Kg; Proteção contra subtensão e sobretensão de entrada; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída; Proteção contra surtos de descargas atmosféricas capacidade de pelo menos 500 Joules; Proteção contra descarga total das baterias, com sinalização antes do desligamento do equipamento; Proteção de linha de dados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ambiente de operação: 0°C / 40°C; Ruído audível em utilização: < 50 dBA típico a 1 metro conforme norma DIN 45635, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 16:47 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 2171 de 09/05/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 6.541,6900 | EFETIVADO | | | | |
| 04/06/2013 16:52 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 2170 de 09/05/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 6.541,6900 | EFETIVADO | | | | |

**Item:** 6104.12237-No-break, 1 KVA, Topologia: Line-Interactive conversor a semicondutor sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (no-break) terminologia e IEC 62040-3/ ENV 50091-3 ; Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi ou material plástico de alto impacto não inflamável; Gabinete tipo rack 19; Religamento automático ao modo normal de operação após retorno da energia (no caso de desligamento por término do tempo de autonomia das baterias); Possuir auto-teste completo do sistema (incluindo baterias), sem desligamento da saída e com alerta ao usuário, manualmente através do botão auto-teste externo ao gabinete ou programado pelo usuário através do software de gerenciamento; Capacidade de partida a frio (cold start); As informações deverão ser comprovadas através de relatórios técnicos de laboratórios independentes, catálogos oficiais, manual do equipamento ou indicação de endereço na WEB; CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de entrada: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase, neutro, terra); Variação da tensão de entrada: maior ou igual +/- 15%; Fator de potência de entrada típico: maior ou igual 0,92; Frequência nominal de entrada: 60Hz; Variação de frequência nominal de entrada: +/- 5%; Tipo de conexão de entrada: plugue padrão NBR 14136; Comprimento mínimo de cabos: 2,00 metros; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Capacidade de potência mínima de saída: maior ou igual 1 KVA; Fator de potência: maior ou igual 0,60; Tensão nominal de saída: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase, neutro, terra); Variação da tensão de saída: +/- 5%; Distorção Harmônica (THD) da tensão de saída: menor ou igual 5% (carga linear); Frequência nominal de saída: 60 Hz, Variação de frequência nominal de saída: +/- 0,5%; Fator de crista: até 5:1; Eficiência: maior ou igual 85%; Capacidade de sobrecarga do inversor (curva em 30 segundos): maior ou igual 110% por 30 (trinta) segundos; Forma de onda de saída: senoidal e PWM (em bateria); Conexões de saída (NBR 14136): maior ou igual 4, INDICADORES E CONTROLE: Painel de controle frontal com LEDS indicadores de status: modo rede, modo bateria, sobrecarga e falha na bateria; Sinalização sonora: operando em bateria, bateria baixa, sobrecarga, falha; Reset de alarme audível: deverá possibilitar a interrupção de alarmes audíveis. Se uma nova condição de alarme é detectada após o alarme original ter sido silenciado, ele deverá reativar o alarme audível; COMUNICAÇÃO: Porta de comunicação: interface USB (serão aceitos outros conectores, desde que venha acompanhado com cabo conversor para USB); Cabos de comunicação: maior ou igual 1,5 metros; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Informar nome do software; Sistema operacional compatível: compatível com Windows e Linux Kernell 2.4.X; Capacidade de desligamento temporário automático (shutdown) da estação gerenciadora durante falha de energia; Programação e customização do tempo de início do desligamento automático (shutdown) e reinicialização de equipamentos; Capacidade de proteção de dados (encerramento de processos, fechamento de arquivos automaticamente) antes do desligamento automático; Display informando capacidade atualizada da bateria e carga ligada a bateria, RENDIMENTO: Tipo de bateria: chumbo ácido, livre de manutenção, selada, regulada por válvula, instalada internamente no gabinete; Tempo de autonomia típico de meia carga: maior ou igual 60 (sessenta) minutos; Tempo de autonomia típico em plena carga: maior ou igual 20 (vinte) minutos; Tempo de recarga (da descarga completa até 80% da carga nominal): menor ou igual 4 horas; Notificação de bateria desconectada; Possuir conexão externa para banco de baterias, de maneira a possibilitar autonomia estendida. As baterias devem ser acomodadas em gabinete do mesmo padrão no-break, Altura máxima: 3U; Largura máxima: 482,6 mm; Profundidade máxima: 560 mm; Peso máximo (incluindo baterias): 35 Kg; Proteção contra subtensão e sobretensão de entrada; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída; proteção contra surtos de descargas atmosféricas capacidade de pelo menos 500 Joules; Proteção contra descarga total das baterias, com sinalização antes do desligamento do equipamento; Proteção de linha de dados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ambiente de operação: 0°C / 40°C; Ruído audível em utilização: < 50 dBA típico a 1 metro conforme norma DIN 45635, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 16:47 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 2171 de 09/05/2013 de Viga Netstore Ltda | 4 | 0 | 4.563,3200 | EFETIVADO | | | | |
| 04/06/2013 16:51 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 2170 de 09/05/2013 de Viga Netstore Ltda | 2 | 0 | 4.563,3200 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6301.10921-Coletor de dados, FUNCIONALIDADES: Podem ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirene (sinalização de entrada e saída de turnos). Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão, MEMÓRIA: Capacidade de armazenamento até 16.000 registros, PESO: 1,4kg e 2,1kg, Com dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta, controle do toque de uma sirene nos horários programados ou indicação de seleção para revista. Lista para controle de acesso dos usuários de acordo com os horários configurados até 15.000 usuários. Permite a conexão de 2 leitores de cartão por equipamento. Teclado numérico de funções: permite cadastro de 10 funções especiais. Relés de acionamento externo: dois relés, acionamento tipo "contato seco" com capacidade de corrente de até 3A. Display de 2 linhas por 16 colunas com back light, CONSUMO: 6W, Alimentação padrão: 90 Vac a 230Vac, 50Hz ou 60Hz, Alimentação opcional: 12Vdc , DIMENSÃO: Coletor: 189x217x70mm (Largura x Altura x Profundidade) Coletor: 195x222x85mm (Largura x Altura x Profundidade), Interno, temperatura 0 a 45ºC, COMUNICAÇÃO: Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP), SISTEMAS OPERACIONAIS: Pode ser utilizado em aplicações Online ou Offline, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com fornecimento de cartões de proximidade Mifare 1K, personalizados com ou sem foto frente colorida e verso monocromático. Com instalação e mão-de-obra, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 15:12 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F.. Nº 3841 de 19/04/13 de RPS Automação e serv | 2 | 0 | 300,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6305.11756-Módulo de monitoramento, Central de vigilância externa por câmeras, APRESENTAÇÃO: Composta de câmeras IR 30 M CCD Lente 3.6 mm 1/3, Stand alone 4 CH compacto, HDD Seagate 1 TB , SATA III 7200 RPM, conversor balun passivo, conectores BNC com mola e solda, fonte 12 volts e 5 amperes. Com rack ou caixa metálica, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 12:09 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal 2314463 de 07/01/2013 de Felipe M. Wyk | 1 | 0 | 2.389,3000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6510.4371-Álcool, Líquido, TIPO: Etílico, 70° INPM, COMPOSIÇÃO : Álcool etílico hidratado, SOLUBILIDADE: Em água, INDICAÇÃO: Uso hospitalar e farmacêutico, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 16:40 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 300 | 214 | 2,6500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6701.9648-Televisor, LED, TELA: 50 polegadas, RESOLUÇÃO: 1920 pontos X 1080 linhas, FORMATO DA TELA: 16:9 widescreen, CONEXÕES MÍNIMAS: 1 entrada para PC; 2 entradas HDMI; 2 entradas Vídeo componente; 1 entrada S-Vídeo; 2 entradas de áudio e vídeo (RCA); 1 saída para fone de ouvido, Ângulo de visão mínimo de 176°; Brilho mínimo 450 cd/m²; Contraste mínimo 5500:1 dinâmico; Potência de áudio mínima 7W RMS x 2; Efeitos de som surround e estéreo; Sistemas PAL-M, PAL-N, NTSC, TENSÃO: Bivolt, ACESSÓRIO: Suporte de parede compatível com o televisor fornecido, controle remoto, cabo de alimentação, manual de instruções em português e suporte de mesa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Preparação para recepção de sinal digital em alta definição adotado no Brasil, EMBALAGEM: Caixa de papelão que proteja o produto de possíveis choques e original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 13:49 | Inicialização de Saldo | Docto.: 362 de 04/02/2013 de TLM Comercial Ltda | 6 | 0 | 3.920,9900 | EFETIVADO | | | | |
| 08/02/2013 12:17 | Inicialização de Saldo | Docto.: 364- 1 de 07/02/2013 de TLM Comercial Ltda | 1 | 1 | 3.920,9900 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6701.11755-Central de PABX, Capacidade para 4 troncos e 12 ramais; Conexão RJ 11, com terminais inteligentes; Identificador de chamada programável em todos os ramais e todos os troncos. Proteção das programações salvas em memórias E2PROM (10 anos ou 100.000 ciclos de escrita). Relógio (RTC) de tempo real, alimentação por bateria. Numeração de ramais fixas (20 até 31) e flexível (1 a 9.999). Com software de programação e tarifação CTI ou Software tarifador compatível. Com manuais: de instalação, programação, operação. Alimentação 110/240 volts (automático). Saída para 4 Ti flex, entrada de música externa, saída para alta voz, sensor externo, atuador externo, interface de porteiro e bilhetagem, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 12:07 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal 123 de Sguario Ltda 17/12/2012 | 1 | 0 | 1.800,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 6701.11792-Televisor, LED, TELA: 55", RESOLUÇÃO: 1920x1080 linhas, FORMATO DA TELA: 16:9 widescreen, CONEXÕES MÍNIMAS: 2 x Entrada HDMI; 1 x Entrada Componente (Y/Pb/Pr); 1 x Saída de Audio (Mini Jack); 1 x Saída de Áudio Ótico Digital ; 2 x Entrada de RF (terrestre/ cabo); 1 x Entrada USB; 1 x Entrada de Vídeo Composto (AV) , Potência de áudio mínima: 10W RMS x 2, Efeitos de som surround e estéreo, sistemas PAL-M, PAL-N, NTSC, TENSÃO: Bivolt, ACESSÓRIO: Com controle remoto, cabos, manual de utilização, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Preparação para recepção de sinal digital em alta definição adotado no Brasil, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 12:18 | Inicialização de Saldo | Docto.: 364- 1 de 07/02/2013 de TLM Comercial Ltda | 10 | 0 | 3.920,9900 | EFETIVADO | | | | |
| 15/02/2013 09:07 | Inicialização de Saldo | Docto.: nota fiscal 365 de 14/02/2013 de TLM Com. Ltda | 10 | 2 | 3.920,9900 | EFETIVADO | | | | |
| 07/03/2013 10:15 | Inicialização de Saldo | Docto.: nota fiscal 366 de 05/03/2013 de TLM Com.Ltda | 3 | 3 | 3.920,9900 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7002.12135-Software, LICENÇA: ETL para realização de extração, carga e transformação de dados da Receita Estadual, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 11:09 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 91 e 19 de 31/01/13 de Maxtera Ltda | 1 | 0 | 565.395,5000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.7739-Rack , Servidor, Altura máxima 2U; com ventilação ou exaustão forçada; 2 (duas) fontes redundantes, hot swap, com capacidade para suportar os componentes solicitados, 110 220 V, 60 Hz, 2 (dois) processadores com tecnologia de no mínimo 4 (quatro) núcleos, com memória integrada aos cores. Memória RAM: DDR3 - ECC; Portas de Comunicação: 4 (quatro) portas USB, sendo duas frontais; 1 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB 15 VGA port; 1 (uma) porta exclusiva para gerenciamento; 2 (dois) slots padrão PCI-Express; 2 (duas) interfaces interns; Velocidades 10/100/1000 Base-T Ethernet; Auto-negotiation; Com suporte a PXE v2.1; Conector RJ-45 Controladora de vídeo padrão DB 15 VGA port; 8 MB de memória; Controladora de Disco rígido: Padrão SATA-300, 3,0 Gb/s; Implementação de RAID-1; Unidade de disco rígido hot plug: Padrão SATA-300, 3,0 Gb/s; Velocidade de rotação de 7.200 rpm; Buffer de 32 MB; Unidade de leitura e gravação de DVD: Interna, CAPACIDADE: Instalação de 06 (seis) discos rígidos hot plug de 3 ½ ou 2 ½; Memória instalada de 16,0 GB; Expansibilidade de memória de até 48 GB; Armazenamento de 2,0 TB, divididos em 2 (dois) discos iguais; Leitura/gravação: DVD±R/RW até 4,7 GB; DVD Dual Layer de 8,5 GB; CD-R/RW até 700 MB; Buffer de 2,0 MB, COMPATÍVEL: Sistema operacional MS Windows 2008 Server; sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema operacional: Linux, instalado com todos os componentes de hardware em perfeito funcionamento e DEBIAN GNU/LINUX (Squeeze 6.0); Sistemas específicos: Sistema de monitoração e aviso pré-falhas por hardware ou software, cobrindo a operação de disco rígido; Sistema de resfriamento atuando sobre fonte, discos rígidos e processadores; Sistema de monitoramento da temperatura interna, capaz de intensificar ou diminuir o resfriamento interno, com o objetivo de manter a temperatura ideal para o perfeito funcionamento do computador, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 09:09 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 3 | 0 | 650,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 09:10 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 650,6600 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 09:12 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 5.475,7600 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 17:01 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 1.000,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 17:02 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 4.200,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.7742-Monitor, LCD, TELA: 20", RESOLUÇÃO: 1.600 x 900 pixels, Contraste: 1.000:1; Luminância de 250 cd/m2; Tempo de resposta para imagens em movimento de 5,0 ms ou menor; Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na vertical; Entrada DVI, VOLTAGEM: Bivolt, COMPONENTES E ACESSÓRIOS : Cabo de força e de comunicação para ligação ao microcomputador; Pedestal com: Regulagem de altura de 100 mm; Regulagem de inclinação de -4º a +15º; Giro horizontal de 60º; Cor predominante do monitor, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 17:50 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 10776 de 28/02/2012 de Teletex Ltda | 165 | 0 | 680,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 15/04/2013 12:16 | Devolução de Material | Docto.: AFE 230 de 03/04/2013 - Um monitor a mais | 1 | 0 | 680,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.7760-Notebook, PROCESSADOR: 64 bits, core i7, segunda geração, clock de 2,7 GHz (sem overclock) ou superior; memória Smart Cache de 4,0 MB , PLACA-MÃE: Controladora padrão SATA-300; Controladora de áudio: 1 (uma) saída estéreo; 1 (uma) entradas (microfone); Com microfone interno e alto-falantes embutidos; 3(três) interfaces padrão USB 2.0, 1(uma) interface para conexão de monitor externo D-SUB (VGA), 1(uma) interface para conexão de monitor externo HDMI, 1(uma) interface wireless 802.11 b/g/n integrada; Módulo TPM (Trusted Plataform Module), versão 1.2 ou superior, para criptografia dos dados, INTERFACE: Interna: Velocidade 10/100/1000 Base-T; Auto-negotiation; Conector RJ-45; Vídeo: Placa aceleradora gráfica; 512 MB de memória dedicada; Compatível com DirectX 10 , Memória RAM: DDR-3; Totalizando 8,0 GB; Velocidade de 1.333 MHz; Unidade de disco rígido: SATA-300; Armazenamento de 500 GB; Unidade de leitura e gravação de DVD: Interna; Leitura e gravação: DVD±R/RW até 4,7 GB; DVD±R dual layer até 8,5 GB; CD-R/RW até 700 MB; Buffer de 1,5 MB; Software de gravação de CD e DVD, COMPONENTES E ACESSÓRIOS : Teclado padrão ABNT 2; Leitor interno de cartões de memória SD, SDHC; Mini mouse, resolução mínima de 800 dpi, com 2(duas) teclas, dispositivo de rolagem óptico (scroll) interface USB 2.0 e mouse pad apropriado. Bateria interna de 6 células; Fonte bivolt, com capacidade de suportar os componentes solicitados; Pasta para acondicionamento e transporte; Gabinete com slot para tranca de segurança "kensington"com fechadura ou cadeado; Cabo de segurança padrão "kensington" com fechadura de cadeado; Peso máximo do equipamento 2,8kg com bateria e demais componentes internos; Monitor: LCD com tamanho de 15,6 polegadas; Tecnologia LED ou TFT - Matriz Ativa; Resolução nativa de 1920 x1080, COMPATIBILIDADE: Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; Com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits;, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Licença de uso do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Profissional de 64 bits, versão em Português Brasil, podendo ser em regime OEM. O sistema operacional licenciado deverá estar pré-instalado na estação, com drivers para todos os componentes fornecidos e software de gerência dos recursos que o TPM oferece, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 10:35 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF nº 18369/18377 de 21/02/2013 | 55 | 0 | 3.709,0900 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.9717-Switch, Gerenciável 24 portas 1000 Mbps SFP - Ethernet Layer 3 - Com SFP, Dispositivo independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2 e filtros em camadas 2, 3 e 4, FONTE DE ENERGIA : Interna que opere na faixa de tensão de 100-240 V e frequência de 50-60Hz, INTERFACE: De console, específica para ligação de fonte externa redundante, 20 portas no padrão IEEE 802.3z SFP devidamente preenchidas com 22 módulos 1000BaseSX LC para fibra óptica multimodo e 2 módulos LC 1000BaseLX para fibra monomodo; 4 portas no padrão IEEE 802.3ab 1000BaseT com conector RJ-45 em combo com SFP Gigabit 1000BaseSX no padrão IEEE 802.3z; dedicada de empilhamento, não podendo esta interface fazer parte das 24 portas frontais do equipamento, CONFIGURAÇÕES: Manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces; automática e manual de velocidade de operação, 10/100/1000Mbps, para todas as interfaces; recurso de auto-detecção do tipo de cabo (direto ou cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BaseT; gerenciamento e configuração do equipamento via console, telnet, ssh e http com controle de acesso através de usuário e senha com múltiplos níveis de privilégio; performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 38 Mpps (trinta e oito milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps; de filtros (ACL) em camadas 2 a 4, por endereço MAC de origem e destino, endereço IP de origem e destino e porta TCP/UDP de origem e destino, para o tráfego de entrada e de saída simultâneos para todas as interfaces bem como para VLANs permitindo a geração de log de ocorrências em servidor externo (syslog), CAPACIDADE: Para no mínimo 8.000 (oito mil) endereços MAC; criação de no mínimo 1024(mil e vinte e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4094 (quatro mil e noventa e quatro); agregação de links de no mínimo 4 (quatro) grupos de 4 (quatro) interfaces Ethernet através do padrão IEEE 802.3ad Link Agregation, FUNCIONALIDADES: Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) e IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); protocolos de roteamento IP RIPv1 (Routing Information Protocol version 1 RFC 1058), RIPv2 (Routing Information Protocol version 2 RFC 2543), OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2 RFC 2328), com redistribuição de rotas entre os protocolos de roteamento, com no mínimo 1.500 (mil e quinhentas) rotas; oteamento dinâmico de no mínimo 2000 rotas pelo protocolo OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2 RFC 2328); roteamento dinâmico OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2 RFC 2328) e estático de todas as sub-redes diretamente conectadas; permitir o espelhamento do tráfego de pelo menos uma interface (fluxos de entrada e saída simultâneos para a interface) em uma outra interface, para coleta de dados com a utilização de probes ou analisadores de protocolo externos ao equipamento, COMPONENTES E ACESSÓRIOS : Memória Flash ou similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração; 16 instâncias de Spanning Tree; , CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Deve implementar gerenciamento via SNMP versão 1, 2 e 3. (Simple Network Management Protocol ); protocolo IEEE 802.1x para autenticação do usuário com extensões de assinalamento de VLAN por usuário, assinalamento de filtros por usuário e assinalamento de VLAN para usuários não autenticados; suporte aos seguintes grupos de RMON (Remote Monitoring RFC 2819): History, Statistics, Alarms e Events; QoS (Qualidade de Serviço) com base nos padrões IEEE 802.1p; uporte em hardware a pelo menos 8 (oito) filas por interface, para tratamento de QoS no trafego de saída; protocolo Network Timing Protocol (NTP - RFC 1305) ou SNTP (RFC 1361) para a sincronização do relógio com outros dispositivos; permitir a limitação de banda (rate-limit) com base em políticas, baseadas em endereço MAC de origem e destino, endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, suportando no mínimo 16 políticas simultâneas por interface;, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve permitir a configuração de todas as características e funcionalidades do equipamento via linha de comando; suportar pelo menos 2 conexões simultâneas através de SSH (Secure Shell); implementar FTP (File Transfer Protocol) ou TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para cópia e atualização de arquivos de imagem e de configuração; suporte à autenticação Radius ou TACACS+ permitindo um controle centralizado do equipamento e evitando que usuários não autorizados alterem a configuração do equipamento;<br>, O equipamento deve ser da mesma marca do switch gerenciável 24 portas 10/100 Mbps; Pode ser composto por 2 unidades de 12 portas SFP completamente preenchidas com os respectivos módulos LC e cabo de empilhamento dedicado com velocidade superior a 12Gbps, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 09:13 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 64.396,9700 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 09:14 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 19 | 0 | 24.429,3000 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 17:03 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 4 | 0 | 11.595,9700 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 17:04 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 3 | 0 | 14.411,3300 | EFETIVADO | | | | |

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 17:04 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 17.577,7300 | EFETIVADO | | | | |

| | |
|---|---|
| Item: | **7003.9984-Microcomputador, Estação de trabalho básica, PROCESSADOR: 64 bits, PLACA-MÃE: System Bus igual ao do processador; Controladora padrão SATA-300; Suporte para 4 (quatro) dispositivos; Cabos de ligação aos dispositivos que suportem o padrão SATA-300; Controladora USB 2.0 com suporte para 6 (seis) dispositivos externos; Controladora de áudio: 1 (uma) saída estéreo, 2 (duas) entradas (auxiliar e microfone), 1 (um) slot padrão PCIe; Módulo TPM (Trusted Plataform Module), versão 1.2 ou superior, para criptografia dos dados, INTERFACE: De rede interna: Velocidade 10/100/1000 Base-T; Auto-negation; Conector RJ-45; De vídeo: 256MB de memória; Compatível com DIrectX 10;, Memória RAM: DDR-3, Totalizando 4,0GB, Velocidade de 1.333 MHz; Unidade de disco rígido: SATA-300, Armazenamento de 500GB, Velocidade de rotação de 7.200 rpm, Cache de 32MB; Unidade de leitura e gravação de DVD: Interna, Leitura e gravação: DVD+-R/RW até 4,7GB, DVD+-R dual layer até 8,5GB, CD-R/RW até 700MB, BUffer de 2,0MB, COMPONENTES E ACESSÓRIOS : Gabinete: Volume máximo de 15.500cm³, Com slot para tranca de segurança tipo "Kensington", 6 (seis) interfaces padrão USB 2.0, sendo 2 (duas) frontais e 4 (quatro) traseiras, Fonte bivolt, com correção de fator de potência ativo, eficiência de 85% e com capacidade de suportar os componentes solicitados; Monitor: LCD de 18,5 polegadas, Tecnologia LED ou TFT - Matriz Ativa, Resolução nativa de 1.440x900, Contraste 1.000:1, Luminância de 250cd/m², Tempo de resposta para imagens em movimento de 5,0ms ou menor, Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na vertical, Fonte bivolt interna, Cabo de força e comunicação para ligação ao microcomputador, Pedestal: poderá ser parte integrante do monitor ou fornecido como kit adicional, com regulagem de altura de 100mm, de inclinação de -4° a +15°, giro horizontal de 60° e cor predominante do monitor; Periféricos: Mouse com resolução de 800dpi, 2 (duas) teclas, dispositivo de rolagem (scroll), interface USB 2.0 e mouse pad apropriado, Teclado com interface USB 2.0, padrão ABNT 2, Caixas acústicas amplificadas integradas ao monitor ou ao gabinete , COMPATIBILIDADE: Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6x, última versão estável disponível, Com sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema Operacional: Licença de uso do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits; Licença de uso do suíte de escritório Microsoft Office 2010 Standard, versão em Português Brasil, podendo ser em regime OEM, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 17:46 | Inicialização de Saldo | Docto.: N. F. nº 10776 de 28/02/2013 de Teletex Ltda | 115 | 0 | 2.070,0000 | EFETIVADO | | | | |

| | |
|---|---|
| Item: | **7003.9986-Microcomputador, Estação de trabalho avançada, PROCESSADOR: 64 bits, PLACA-MÃE: System-Bus igual ao do processador, Controladora padrão SATA-300, Suporte a RAID 0 e 1, por hardware, Suporte para 4 (quatro) dispositivos, Cabos de ligação aos dispositivos que suportem o padrão SATA-300, Controladora USB 2.0 com suporte a 6 (seis) dispositivos externos, Controladora de áudio, 1 (uma) saída estéreo, 2 (duas) entradas (auxiliar e microfone), 2 (dois) slots padrão PCIe, Módulo TPM ( Trusted Plataform Module), versão 1.2 ou superior, para criptografia dos dados, INTERFACE: De rede interna: Velocidade 10/100/1000 Base-T, Auto-negotiation, Conector RJ-45; De vídeo: Placa de vídeo off-board, padrão PCIe X16, 2 (duas) saídas DVI ou DisplayPort, 1GB de memória dedicada, Compatível com DirectX 10 , Memória RAM: DDR-3, Totalizando 8,0GB, Velocidade 1.333 MHz; Unidade de disco rígido: SATA-300, 2 (dois) dispositivos idênticos, com capacidade de armazenamento de 1TB cada, Velocidade de rotação de 7.200 rpm, Cache de 32MB; Unidade de leitura e gravação de DVD (óptico): Interna, Leitura e gravação, DVD+-R/RW até 4,7GB, DVD+-R dual layer até 8,5GB, CD-R/RW até 700MB, Buffer de 2,0MB, COMPONENTES E ACESSÓRIOS : Gabinete: Com slot para tranca de segurança tipo "Kensington", 6 (seis) interfaces padrão USB 2.0, sendo 2 (duas) frontais e 4 (quatro) traseiras, Fonte bivolt, com correção de fator de potência ativo, eficiência de 85% e com capacidade de suportar os componentes solicitados; Monitor: LCD de 23 polegadas, ou maior, Tecnologia LED ou TFT - Matriz Ativa, Resolução nativa de 1.920x1080, Contraste: 1.000:1, Luminância de 250 cd/m², Tempo de resposta para imagens em movimento de 5,0 ms ou menor, Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na vertical, Entrada compatível com a interface de vídeo DVI ou DisplayPort fornecida, Fonte bivolt interna, Cabo de força e de comunicação para ligação ao microcomputador, Pedestal: poderá ser parte integrante do monitor ou ser fornecido como kit adicional, com regulagem de altura de 100mm, de inclinação -4° a +15°, giro horizontal de 60°, cor predominante do monitor; Periféricos: Mouse com resolução de 800 dpi, 2 (duas) teclas, dispositivo de rolagem (scroll) interface USB 2.0 e mouse pad apropriado, Teclado com interface USB 2.0, padrão ABNT 2, Caixas acústicas amplificadas integradas ao monitor ou ao gabinete, COMPATIBILIDADE: Com sistema operacional Linux Kernel 2.6x, última versão estável disponível, Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64bits, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Licença de uso do sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, podendo ser em regime OEM. O sistema Operacional e o Suíte de Escritório licenciados devem estar pré-instalados no equipamento. Também devem estar pré-instalados todos os drivers para todos os componentes fornecidos e software de gerência dos recursos que o TPM oferece, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 17:49 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 10776 de 28/02/2012 de Teletex Ltda | 25 | 0 | 2.630,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.11824-No-break, 1 KVA, Topologia: Line-Interactive conversor a semicondutor sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (no-break) terminologia e IEC 62040-3/ ENV 50091-3 ; Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi ou material plástico de alto impacto não inflamável; Gabinete tipo rack 19; Religamento automático ao modo normal de operação após retorno da energia (no caso de desligamento por término do tempo de autonomia das baterias); Possuir auto-teste completo do sistema (incluindo baterias), sem desligamento da saída e com alerta ao usuário, manualmente através do botão auto-teste externo ao gabinete ou programado pelo usuário através do software de gerenciamento; Capacidade de partida a frio (cold start); As informações deverão ser comprovadas através de relatórios técnicos de laboratórios independentes, catálogos oficiais, manual do equipamento ou indicação de endereço na WEB; CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão nominal de entrada: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase, neutro, terra); Variação da tensão de entrada: maior ou igual +/- 15%; Fator de potência de entrada típico: maior ou igual 0,92; Frequência nominal de entrada: 60Hz; Variação de frequência nominal de entrada: +/- 5%; Tipo de conexão de entrada: plugue padrão NBR 14136; Comprimento mínimo de cabos: 2,00 metros; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Capacidade de potência mínima de saída: maior ou igual 1 KVA; Fator de potência: maior ou igual 0,60; Tensão nominal de saída: 110/127 Vac; Configuração: monofásica F-N-T (fase, neutro, terra); Variação da tensão de saída: +/- 5%; Distorção Harmônica (THD) da tensão de saída: menor ou igual 5% (carga linear); Frequência nominal de saída: 60 Hz, Variação de frequência nominal de saída: +/- 0,5%; Fator de crista: até 5:1; Eficiência: maior ou igual 85%; Capacidade de sobrecarga do inversor (curva em 30 segundos): maior ou igual 110% por 30 (trinta) segundos; Forma de onda de saída: senoidal e PWM (em bateria); Conexões de saída (NBR 14136): maior ou igual 4, INDICADORES E CONTROLE: Painel de controle frontal com LEDS indicadores de status: modo rede, modo bateria, sobrecarga e falha na bateria; Sinalização sonora: operando em bateria, bateria baixa, sobrecarga, falha; Reset de alarme audível: deverá possibilitar a interrupção de alarmes audíveis. Se uma nova condição de alarme é detectada após o alarme original ter sido silenciado, ele deverá reativar o alarme audível; COMUNICAÇÃO: Porta de comunicação: interface USB (serão aceitos outros conectores, desde que venha acompanhado com cabo conversor para USB); Cabos de comunicação: maior ou igual 1,5 metros; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Informar nome do software; Sistema operacional compatível: compatível com Windows e Linux Kernell 2.4.X; Capacidade de desligamento temporário automático (shutdown) da estação gerenciadora durante falha de energia; Programação e customização do tempo de início do desligamento automático (shutdown) e reinicialização de equipamentos; Capacidade de proteção de dados (encerramento de processos, fechamento de arquivos automaticamente) antes do desligamento automático; Display informando capacidade atualizada da bateria e carga ligada a bateria, RENDIMENTO: Tipo de bateria: chumbo ácido, livre de manutenção, selada, regulada por válvula, instalada internamente no gabinete; Tempo de autonomia típico de meia carga: maior ou igual 60 (sessenta) minutos; Tempo de autonomia típico em plena carga: maior ou igual 20 (vinte) minutos; Tempo de recarga (da descarga completa até 80% da carga nominal): menor ou igual 4 horas; Notificação de bateria desconectada; Possuir conexão externa para banco de baterias, de maneira a possibilitar autonomia estendida. As baterias devem ser acomodadas em gabinete do mesmo padrão no-break, Altura máxima: 3U; Largura máxima: 482,6 mm; Profundidade máxima: 560 mm; Peso máximo (incluindo baterias): 35 Kg; Proteção contra subtensão e sobretensão de entrada; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída; proteção contra surtos de descargas atmosféricas capacidade de pelo menos 500 Joules; Proteção contra descarga total das baterias, com sinalização antes do desligamento do equipamento; Proteção de linha de dados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ambiente de operação: 0°C / 40°C; Ruído audível em utilização: < 50 dBA típico a 1 metro conforme norma DIN 45635, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 14:48 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 37188 de 23/04/2013 FJP Sup de Inform. Ltda | 1 | 0 | 559,8000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.11829-Módulo de expansão, HP JD368B, Exapansão de portas 10 GBPS, para HP 5500-24G-SFP EI (JD374A), incluindo transceptores, cabos (2 para cada módulo), UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 14:31 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal nº 2085 de Viga Netstore Ltda | 4 | 0 | 13.660,8000 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 09:11 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 8 | 0 | 1.320,7900 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7003.12137-Conversor, De Midia Planet GT-802 V3 GT802 GT-802S 10/100/1000Base-T to 1000Base-LX (SC,SM) - Media Converter - 10 km, Compatível com padrão IEEE |
|---|---|

**802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX / LX, Porta TP suporta 10/100/1000Base-T auto-negociação e auto MDI / MDI-X, 1000Base-LX: 9 / 125μm cabo monomodo prevê longa distância para 10 km 1000Base-T: Cat 2 pares. 5 / 5e / 6 UTP, até 100 metros, IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control e contra-pressão em Half-Duplex eliminar a perda de pacotes, Suporte auto MDI / MDI-X, Mecanismo Store-and-Forward, Non-blocking taxa de transmissão total wire-speed, Conversão de mídia entre 10/100/1000Base-T e 1000Base-SX / LX, A mídia de fibra permite:**
**Multi-mode fibra usando SC / LC / conector WDM, Fibra monomodo com SC / LC / conector WDM, Tamanho Compactos para trabalhar com PLANET família MC Media Chassis (MC-700 / MC-1000R / MC-1500), Projeto de montagem mural, LEDs indicadores para diagnóstico da rede fácil, Escolha do conector de fibra-de SC, LC e WDM, multi-mode / fibra monomodo para 1000Base interface SFP, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 17:01 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 3 | 0 | 400,0000 | EFETIVADO | | | | |

| **Item:** | **7005.5546-Suporte para monitor, Ergonômico, Em aço carbono, Com pintura eletrostática, COR: Cinza ou gelo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com regulagem de altura, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 13:49 | Inicialização de Saldo | Docto.: 362 de 04/02/2013 de TLM Comercial Ltda | 6 | 0 | 79,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 08/02/2013 12:14 | Inicialização de Saldo | Docto.: 364 de 07/02/2013 de TLM Comercial Ltda | 11 | 3 | 79,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 15/02/2013 09:07 | Inicialização de Saldo | Docto.: nota fiscal 365 de 14/02/2013 de TLM Com. Ltda | 10 | 10 | 79,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 07/03/2013 10:16 | Inicialização de Saldo | Docto.: nota fiscal 366 de 05/03/2013 de TLM Com.Ltda | 3 | 3 | 79,0000 | EFETIVADO | | | | |

| **Item:** | **7005.11402-Roteador, Wireless, APRESENTAÇÃO: 4 portas LAN/Ethernet RJ45 10/100Mbps, 1 porta WAN 10/100Mbps, ESPECIFICAÇÃO: Suporte a PPPoE, compatível com protocolos IEEE 802.11n/g/b, criptografia WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits, TENSÃO: 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com duas antenas de no mínimo 3dBi, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 09:08 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 1 | 0 | 40.432,6200 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 09:12 | Inicialização de Saldo | Docto.: NF 2114 de 19/03/2013 de Viga Netstore Ltda | 21 | 0 | 3.456,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 18/04/2013 17:02 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 2113 de 19/03/13 de Viga Netstore Ltda | 6 | 0 | 3.456,0000 | EFETIVADO | | | | |

| **Item:** | **7012.408-Toner , Impressora, Lexmark, SÉRIE: E350, E352, REFERÊNCIA: E352H11L, COR: Preto, RENDIMENTO: 9.000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 15:35 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 312833 | 100 | 84 | 218,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7012.409-Toner , Impressora, Lexmark, SÉRIE: E450, REFERÊNCIA: E450H11L, COR: Preto, RENDIMENTO: 11.000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 15:36 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 312833 | 50 | 50 | 234,9500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7017.456-Toner , Impressora, Xerox, SÉRIE: Phaser 3200MFP, REFERÊNCIA: 113R00730, COR: Preto, RENDIMENTO: 3.000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 14:57 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 162 de 17/06/2013 de New Forms Ltda | 80 | 35 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.6064-Cadeira, Giratória, COR: Preta, Espaldar médio, APRESENTAÇÃO: Em poliéster reforçado com fibra de vidro, movimento sincronizado de inclinação entre encosto e assento em proporção mínima de 2° para 1° , com regulagem de altura em 5 posições acionado através de painel, BRAÇO: Em aço tubular regulável em 3 posições de altura através de botão e de fácil manuseio, apoia-braços em poliuretano integral texturizado, REVESTIMENTO: Em tecido poliéster, ACABAMENTO: Estofada com espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada de 57 e 57kg/m³ para o assento e encosto respectivamente, Altura total: 860mm, Altura até o assento: 440mm, Largura: 620mm, Profundidade: 540mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio aço-mola de 6mm, dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 09:54 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. Nº 92059 DE 18/02/2013 DA CEQUIPEL LTDA | 8 | 0 | 378,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.7329-Cadeira, Giratória sem braço, Assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado, com no mínimo 10mm de espessura moldados anatomicamente , Com regulagem mecânica da altura do assento em 5 posições, com regulagem horizontal e inclinação do encosto, acionado por uma alavanca abaixo do assento; almofadas do assento e do encosto em espuma injetada anatomicamente, com densidade controlada mínima de 50 Kg/m³, com espessura no mínimo de 50mm, REVESTIMENTO: Do assento e do encosto em tecido de polipropileno e poliéster na cor cinza chumbo, sem costura, ACABAMENTO: De proteção contra impacto nas bordas em perfil de PVC extrudado semi-rígido na cor preto fosco, Assento: 480 mm x 480 mm (variação de 10%) Encosto: 400mm x 470mm (variação de 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Base giratória com 5 rodízios duplos em nylon injetado, e carcaça em aço com cobertura de nylon injetado na cor preta. Tubo central em aço, com espessura de parede de no mínimo 1,75 mm, com cobertura telescópica em nylon injetado na cor preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:42 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 3 | 0 | 166,5000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.7330-Cadeira, Giratória com espaldar médio , Assento e encosto confeccionada em compensado multilaminado, moldados anatomicamente a quente com espessura mínima de 10,5mm, Almofadas do assento e do encosto em espuma injetada com densidade controlada superior a 50 Kg/m³, espessura mínima de 50mm possuir alta resistência a propagação de rasgo, alta resiliencia, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, BRAÇO: Apoio de braços com alma de aço com revestimento em poliuretano pré-polímero integral texturizado<br>, REVESTIMENTO: Assento e encosto em tecido de polipropileno ou poliéster na cor cinza chumbo, sem costura, com acabamento de proteção contra impacto, nas bordas em perfil de PVC extrudado semi-rígido na cor preto fosco<br>, ACABAMENTO: Proteção contra impacto, nas bordas em perfil PVC, extrudado semi-rígido, Do assento: 480 x 480mm (variação 10%); Do encosto: 450 x 480mm (variação 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Base giratória com 05 (cinco) hastes, em resina de engenharia - poliamida nylon 6 com alojamento para engate de rodízios duplos fabricados em poliamida nylon 6, com eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11mm e eixo horizontal em aço trefilado com diâmetro de 8mm e rodas com diâmetro de 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:42 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 1 | 0 | 405,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.7365-Cadeira, Longarina, 2 lugares individuais, COR: Preta, Em tubos de aço, com mínimo de 40mm x 80mm, paredes com espessura mínima de 1,70mm, com pintura em epóxi fosca na cor preta; assentos e encostos confeccionada em compensado multilaminado, moldados anatomicamente com espessura mínima de 10mm, Com braços laterais, almofadas dos assentos e dos encostos, em espuma injetada anatomicamente, com densidade mínima controlada de 50Kg/m³, com espessura mínima de 40 mm , BRAÇO: Em linha, REVESTIMENTO: Assentos e encostos em tecido de polipropileno ou poliéster na cor cinza chumbo, sem costura,com acabamento de proteção contra impacto nas bordas em perfil de PVC extrudado semi-rígido na cor preto fosco, ACABAMENTO: Suportes dos encostos em lâmina de aço temperado, contra-encostos revestidos em courvim, vinil ou em nylon injetado na cor preto fosco , Encosto: 400mm largura x 450mm altura; Assento: 440mm x 470mm; Mesa: 470 x 480 x 18 mm<br>, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Mesa (porta-revistas) central confeccionado em aglomerado de madeira com 18 mm de espessura, revestida na face superior com laminado melamínico fosco na cor cinza claro e a face inferior com aplicação de verniz com cantos arredondados e bordas revestidas em perfil de PVC na mesma cor na face superior, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:43 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 2 | 0 | 216,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.8098-Cadeira, SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇOS, tamanho médio: Estrutura do assento e encosto e compensado multi-laminado de 12 a 14mm, com espuma injetada anatomicamente de espessura média 45 a 50 milímetros e densidade média (50 a 60 Kg/m3). 4 pés com estrutura de tubo de aço industrial redondo, pintura líquida na cor preta ou então pintura a pó tipo hibrida. Sapatas em polipropileno injetado. Revestimento do assento e encosto em tecido sintético de alta resistência, 100% poliéster, na COR: azul escuro com espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. As cadeiras deverão ser fabricadas em conformidade com as normas da ABNT. Medidas do encosto de 35cm altura X 40cm de largura. Assento 46 de largura X 45cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 18:15 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 92195 de 22/02/2013 Cequipel Ltda | 60 | 0 | 148,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.10895-Gaveteiro, Volante, ESTRUTURA: Formada por tampo, fundo e laterais confeccionados em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, COR: Nogal turim, TAMPO: Com espessura de 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. LATERAIS: Com espessura de 18mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura, as fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. FUNDO: Espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão, rodízios duplo giro em nylon natural injetado de alta resistência e baixo ruído. BASE: Confeccionada em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em 1/2 esquadria e soldados, GAVETAS: 4 (quatro), com frente em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico padrão liso (ML) ou madeirado (MM), com gramatura de 80g, termo fundido em BP, com espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura, coladas pelo processo Hot Melt. Quadro e fundo em chapa metálica 0,7mm estampada, dobrada |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | **e soldada, tratado com fosfatização anti- ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi- pó texturizada na cor preta, com pontos de solda sem relevos aparentes. Abertura através de aba lateral. FECHADURA GAVETAS: Cilíndrica com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiquebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. CORREDIÇAS METÁLICAS: Com roldanas de nylon. RODÍZIOS: Em plástico injetado com duplo giro. PUXADORES: Em alumínio extrudado com a largura da porta em formato de J, ACABAMENTO: Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície de peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó, DIMENSÃO: Altura 670mm; Profundidade 495mm; Largura 400mm; (Variação +/- 3%), UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:41 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 4 | 0 | 288,0000 | EFETIVADO | | | | |

| | |
|---|---|
| **Item:** | **7101.10896-Cadeira, Fixa, espaldar baixo, sem braço, BASE FIXA FLEXÍVEL: Estrutura de tubo redondo trefilado em aço pintura epóxi-pó preto fosco. Ponteira em poliuretano, ASSENTO: Em madeira compensada multilâminas moldadas anatomicamente, espessura de 10mm. Espuma em poliuretano com densidade média 56Kg/m e moldada anatomicamente, com espessura média de 40mm. Contra-assento com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas, sem uso de perfil de PVC, ENCOSTO: Estrutura única com acabamento externo texturizado, moldado por prensagem a quente em resina de poliéster insaturado, reforçada com fibra de vidro, almofada em espuma injetada de poliuretano, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga e baixa deformação permanente com densidade controlada média de 50Kg/m³. Ligação entre assento e encosto por braço em aço SAE 1010/1020 tubular, com, no mínimo 1,0mm de espessura, contra - encosto com capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arrendondadas, em uso de perfil de PVC, BRAÇO: Fixo, apóia braços com alma de aço SAE 1010/1020 estrutural revestidos em poliuretano texturizado, REVESTIMENTO: Tecido, Altura do assento ao piso: 460mm; Altura do encosto: 390mm; Largura do assento: 485mm; Largura do encosto: 435mm; Profundidade do assento: 470mm; (Variação +/- 3%), UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:41 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 8 | 0 | 83,0000 | EFETIVADO | | | | |

| | |
|---|---|
| **Item:** | **7101.10922-Armário, Baixo com 1 prateleira, ESTRUTURA: Formada por tampo, fundo e laterais confeccionados em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, Nogal turim, TAMPO: Com espessura de 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arrendondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. LATERAIS: Espessura de 18mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura, as fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt. Furação em toda extensão da lateral para regulagem dos componentes internos e pinos metálicos, fixados em buchas que se encontram nas laterais e peças plásticas encaixadas nas extremidades dos componentes internos para travamento com os respectivos pinos. Facilitando a alteração conforme necessidade de uso, dispensando o uso de ferramentas. FUNDO: Com espessura de 18mm e com ambas as faces em laminado melaminico texturizado de baixa pressão. BASE: Em tubo de aço retangular 30x60mm com espessura de 1,2 mm em formato de quadro composto por 4 tubos com cantos cortados em 1/2 esquadria e soldados, com sapatas niveladoras. PORTA: 2 (duas) de abrir fixadas por 2 dobradiças em cada porta com abertura de 270 graus, confeccionadas em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico, com gramatura de 80g, termo fundido em BP. Espessura 18 mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno 1mm de espessura. As fitas de poliestireno são coladas pelo processo Hot Melt, batente das portas em perfil de aço SAE 1010/1020, DOBRADIÇAS: Em aço zamak com eixo externo com abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. FECHADURA PORTAS: Cilindro com travamento das portas na estrutura com duas chaves articuláveis antiquebra em polipropileno. PUXADORES: Em alumínio extrudado com a largura da porta em formato de "J". SAPATAS: Niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades. SUPORTE PRATELEIRA: pinos metálicos fixos nas laterais internas dos armários por buchas plásticas. COMPONENTE INTERNO: 1 prateleira com 18mm de espessura, na cor do mobiliário, e bordas protegidas por perfil em termoplástico, na mesma cor da prateleira, com regulagem de altura por pinos metálicos nas laterais internas dos armários, Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação. Pintura em epóxi-pó, MEDIDA: Altura: 740mm; Profundidade: 600mm; Largura: 600mm (2 portas); Variação +/- 3%, UNID. DE MEDIDA: Unitário** |

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:40 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 4 | 0 | 267,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.10932-Mesa, Estação de trabalho, ESTRUTURA: Estrutura da mesa formada por tampo, estruturas laterais e painel frontal confeccionados em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, TAMPO: Em L com espessura de 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arrendondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, fitas de poliestireno coladas por processo Hot Melt, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com Ø interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa, COR: Argila, PÉS: Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16x25mm para fixação nas quatro extremidades, ESTRUTURAS LATERAIS: Tipo painel com espessura de 25mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno de 1mm de espessura, fitas de poliestireno coladas pelo processo Hot Melt; ESTRUTURA CENTRAL: Coluna central confeccionada por duas chapas metálicas de espessura de 1,2mm dobradas e soldadas em si, fixado no tampo através de dois suportes de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura de 1,9mm, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo elestrostático com tinta epóxi a pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes, tampa removível na face frontal no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio de espessura de 1,2mm; PAINÉIS FRONTAIS: Com espessura de 18mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno de 1mm de espessura, coladas pelo processo Hot Melt seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro de 6mm (M6) e profundidade de 13mm; ESPAÇADORES: 4 espaçadores confeccionados com uma chapa metálica dobrada e fixada no tampo e na estrutura com buchas metálicas de alta resistência, com rosca métrica interna de diâmetro de 6mm (M6) e profundidade de 13mm, ACABAMENTO: Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação, pintura em epóxi a pó, MEDIDA: 1400x1400x600x740mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 14:39 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 1 | 0 | 590,6000 | EFETIVADO | | | | |
| 16/01/2013 14:40 | Inicialização de Saldo | Docto.: 332 de 13/12/2012 de Carpetec Ltda | 3 | 0 | 496,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.10937-Mesa, Retangular, ESTRUTURA: Formada por tampo, estruturas laterais e painel frontal confeccionados em madeira prensada de MDP com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, TAMPO: Com espessura de 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3 mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo. As fitas de poliestireno coladas pelo processo Hot Melt, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com diâmetro interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa, ESTRUTURAS LATERAIS: Com espessura de 25mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno de 1mm de espessura, fitas de poliestireno coladas pelo processo de Hot Melt; PAINEL FRONTAL: Com espessura de 18mm, acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno de 1mm de espessura, fitas de poliestireno coladas pelo processo de Hot Melt, seguindo as cores do tampo, fixado às estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro de 6mm (M6) e profundidade de 13mm; ESPAÇADORES: 4, confeccionados com uma chapa metálica dobrada e fixada no tampo e na estrutura com buchas metálicas de alta resistência com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade de 13mm; SAPATAS: Niveladores com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16pol x 25mm para fixação nas quatro extremidades; CALHAS PARA PASSAGEM DE CABOS: Em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada de espessura 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi-pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes. Com 5 furações tipo padrão de diâmetro 35mm. Tomadas não inclusas, ACABAMENTO: Todos os componentes metálicos devem ser submetidos a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação, pintura em epóxi a pó, MEDIDA: Altura 740mm; Profundidade: 600mm; Largura 1200mm; Variação +/- 5%, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 11:47 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. Nº 92059 DE 18/02/2013 DA CEQUIPEL LTDA | 60 | 0 | 285,0000 | EFETIVADO | | | | |

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 17:24 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 92273 de 27/02/2013 de Cequipel Ltda | 2 | 2 | 518,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7101.11996-Armário, Alto com porta baixa fechada, ESTRUTURA: Com 2 prateleiras, sendo 1 interna no armário fechado e 1 externa na estante aberta, Casca de ovo / Argila, CORPO: Confeccionado em MDF de no mínimo 18mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, bordas retas e acabamento com fitas de bordo em ABS ou PVC de no mínimo 2 mm de espessura, na cor preta, e fundo em MDF no mínimo 6 mm; TAMPO: Confeccionado em MDF de no mínimo 25 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão de no mínimo 0,50 mm de espessura, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo em ABS ou PVC de no mínimo 2 mm de espessura, na cor preta, fixados com parafusos adequados ao material; PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de no mínimo 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão de no mínimo 0,50 mm de espessura, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo em ABS ou PVC de no mínimo 2 mm de espessura, apoiados sobre pinos de metal cromado (internamente nas laterais com perfurações para regulagem da prateleira); PORTAS: Confeccionada em MDF de no mínimo 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão de no mínimo 0,50 mm de espessura, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo em ABS ou PVC de no mínimo 2 mm de espessura, fixadas através de dobradiças metálicas, que permitem a regulagem das portas conforme nível do armário, com fechadura tipo lingueta frontal metálica, que fecha as 2 portas de uma vez só, acompanha 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça; RODAPÉ: Confeccionado em estrutura metálica com tubo industrial de seção retangular de no mínimo 30 x 50 mm, com parede mínima de 1,20 mm de espessura, com pintura eletrostática epóxi a pó na cor preta, com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos, MEDIDA: 1600mm x 900mm x 400mm (variação de +/- 5mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 11:28 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 097 de 11/06/2013 de Martignano & zonta Lt | 1 | 0 | 462,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7105.11806-Quadro, Branco, USO: Para sala de aula, MEDIDA: 70 x 100 cm, MATERIAL: Moldura em alumínio com suporte/pé em alumínio com rodízios, com tarja flip chart, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Magnético e com suporte para apagador, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 14:28 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal nº 2062 de 31/01/13 America Colocação | 2 | 0 | 252,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7203.9879-Persiana, Vertical, Lâminas em fibra natural, resinadas; trilho em perfil sólido de alumínio; fixação do trilho em aço zincado; comando de giro e de recolhimento acionado por cordas com fios de polipropileno; Dimensão: 4,25x2,85m, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2013 09:00 | Inicialização de Saldo | Docto.: 330 de 12/12/2012 de Carpetec Ltda | 1 | 0 | 1.034,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7205.8122-Fogão, A GÁS, 04 QUEIMADORES: Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um familia)isolamento térmico, válvula de segurança no torno, proteção térmica traseira, sensor de vazamento de gás. Voltagem de 110v, totalmente adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 11:35 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 4563 de 19/04/2013 de Altair Jose Alves & Cia | 1 | 0 | 656,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7303.2426-Copo , Descartável, Água, MATERIAL: Poliestireno ou Polipropileno, MASSA MÍNIMA: 1,98g, COR: Branca opaca, CAPACIDADE: 180ml, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, Pacote plástico, 100 unidades , UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2013 09:05 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 231077 de 09/05/2013 Concorde Ltda | 3.000 | 1.856 | 1,9500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7303.2427-Copo , Descartável, Café, MATERIAL: Poliestireno ou Polipropileno, MASSA MÍNIMA: 0,75 g, COR: Branca opaca, CAPACIDADE: 50ml, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, Pacote plástico, 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 16:38 | Inicialização de Saldo | Docto.: 3285 de 09/05/2013 de Montrelimp Ltda | 2.000 | 1.922 | 0,9520 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7502.807-Bloco recado, Auto-adesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, DIMENSÃO: 38x50mm, EMBALAGEM: Pacote contendo 4 blocos com 100 folhas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 09:50 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 22409 de 20/05/2013 de P.A.S. Ind. e Com. | 240 | 240 | 1,2400 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7502.808-Bloco recado, Auto-adesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, DIMENSÃO: 76x102mm, EMBALAGEM: Bloco com 100 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 09:41 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 2072 de 29/05/2013 de Solo Com. Ltda | 240 | 240 | 1,0000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7502.2111-Papel sulfite, FORMATO: A4 (210x297mm), GRAMATURA: 75g/m2, COR: Branco, CORTE: Rotativo, PH: Alcalino, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reciclado, Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante do papel contendo 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 09:38 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 142372 de 29/05/2013 de Fabesul Ltda | 520 | 520 | 6,4415 | EFETIVADO | | | | |
| 04/06/2013 11:58 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. nº 142957 de 03/06/2013 de Fabesul Ltda | 2.240 | 2.240 | 6,4416 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7502.2702-Envelope, Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, TAMANHO: 185x248mm, GRAMATURA: 90g/m², MODELO: DIOE 145, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2013 15:30 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.Fiscal 332301 de 15/04/2013 DIOE | 13.000 | 12.438 | 0,2400 | EFETIVADO | | | | |
| 16/04/2013 15:32 | Inicialização de Saldo | Docto.: N. Fiscal 332300 de 15/04/2013 do DIOE | 8.000 | 8.000 | 0,2400 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7504.11234-Lacre, De segurança, personalizado, USO: Para equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), COR: Âmbar, MATERIAL: Policarbonato, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com gravação em baixo relevo SEFA/CRE acrescido de numeração sequencial de 7 dígitos, sistema rotativo composto de corpo cilíndrico com inserto rotativo, acompanhado de arame em aço inoxidável de 7 fios trançados de 0,23mm de espessura e 20cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 14:53 | Inicialização de Saldo | Docto.: 5943 serie 001 SSB Selos de Segurança do Brasil Lt | 30.000 | 30.000 | 0,9100 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7505.7340-Quadro, Mural de avisos, Variadas, MEDIDA: 90 x 120cm, MATERIAL: Feltro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Moldura em madeira/alumínio, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 13:29 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal nº 2503 de Schuster Ltda de 26/03/2013 | 1 | 0 | 31,6500 | EFETIVADO | | | | |
| 08/04/2013 11:03 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 2503 de 03/04/2013 AFE 227/2013 devolução | 1 | 0 | 31,6500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7905.76-Saco plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (papel/papelão), COR: Azul, CAPACIDADE: 50 litros (10kg), MEDIDA: 63x80cm, ESPESSURA: 0,06mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme , CLASSE: I - Tipo C, Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 17:07 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 50 | 50 | 7,1500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7905.99-Saco plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (orgânico), COR: Marrom, CAPACIDADE: 30 litros (6kg), MEDIDA: 59x62cm, ESPESSURA: 0,04mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme , CLASSE: I - Tipo B, Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 17:06 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 100 | 86 | 5,3000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7905.4383-Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 60 litros(12kg), MEDIDA: Aprox 60x70cm, ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: I - Tipo E, Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 17:18 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 10 | 10 | 5,7800 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7907.21-Água sanitária, ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO : A base de hipoclorito de sódio ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0 a 2,5% p/p, COR: Amarela esverdeada bastante fraca, APLICAÇÃO: Assepsia de ambientes e roupas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de corantes, detergentes e aromatizantes , EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 12:34 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal nº 3201 de Montrelimp Ltda de 19/03/13 | 500 | 435 | 1,0500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7907.167-Limpador , Multiuso, USO: Geral, ASPECTO: Líquido incolor, COMPOSIÇÃO : Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, perfume e água, AROMA: Tradicional, Frasco plástico com tampa dosadora tipo flip top<br><br>, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 12:33 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal nº 3201 de Montrelimp Ltda de 19/03/13 | 200 | 79 | 1,2000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7907.195-Limpa vidros, Líquido, COMPOSIÇÃO : Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, APLICAÇÃO: Limpeza de vidros em geral, TAMPA: Pulverizador, Frasco, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 12:32 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal nº 3201 de Montrelimp Ltda de 19/03/13 | 200 | 200 | 1,2000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 7910.6204-Pano, Limpeza, COR: Branco, COMPOSIÇÃO : 100% algodão alvejado, DIMENSÃO: 74x45cm, VARIAÇÃO: +/- 10%, EMBALAGEM: Acondicionado em saco plástico transparente com etiqueta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Duplo, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 12:33 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota fiscal nº 3201 de Montrelimp Ltda de 19/03/13 | 500 | 393 | 1,7000 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8502.1489-Sabonete, ASPECTO: Barra, COMPOSIÇÃO : A base de sódio, água, glicerina, carbonatos, cloreto de sódio, perfume, óleos, EDTA, BHT, FRAGRÂNCIA: Floral, USO: Higiene corporal, FORMATO: Retangular, Pacote plastificado contendo uma unidade de 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 17:03 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 490 | 490 | 0,8108 | EFETIVADO | | | | |
| 07/03/2013 17:04 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 2 | 2 | 0,8190 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8502.4029-Sabonete, ASPECTO: Líquido cremoso opaco, MEDIDA DE PH: Entre 6,0 e 8,0, COMPOSIÇÃO : A base de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, fragrância e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Erva doce, lavanda ou floral, USO: Higiene das mãos, Bombona plástica com tampa rosqueável e lacre de segurança, contendo 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

Entrada :

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 16:41 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 60 | 60 | 10,7500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8504.2567-Toalha de papel, Interfolhada, 2 dobras, COMPOSIÇÃO : Fibras 100% vegetal - recicladas, COR: Creme, DIMENSÃO: 23x21cm (variação +/- 10%), GRAMATURA: 27 |
|---|---|

a 29g/m2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: De primeira qualidade, alta absorção, sem odor, Fardo com 1.250 folhas, embaladas internamente em 5 maços de 250 folhas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 17:19 | Inicialização de Saldo | Docto.: Nota Fiscal 49659 de 06/03/2013 FMO distribuidora | 500 | 464 | 5,0700 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8910.1242-Açúcar, TIPO: Refinado, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO : Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Doce, USO: Adoçante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten, Saco de polietileno , PESO LÍQUIDO: 5kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 10:14 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 310158 de 09/05/2013 A Contabilista Ltda | 200 | 38 | 7,2500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8910.1332-Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Tradicional, INGREDIENTES: 100% café, FRAGRÂNCIA: Moderada, AROMA: Fraco a moderado, ACIDEZ: Baixa, AMARGOR: Fraco a moderadamente intenso, SABOR: Razoavelmente característico, SABOR RESIDUAL: Regular, DEFEITOS: Média interferência, ADSTRINGÊNCIA: Moderada, CORPO: Pouco encorpado a encorpado, QUALIDADE DA BEBIDA: Rio a melhor, QUALIDADE GLOBAL: Regular a ligeiramente bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza. Não conter glúten, EMBALAGEM: Pacote aluminizado com fechamento a vácuo , PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 10:15 | Inicialização de Saldo | Docto.: N.F. 310158 de 09/05/2013 A Contabilista Ltda | 1.000 | 0 | 5,4500 | EFETIVADO | | | | |

| Item: | 8917.1508-Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, Límpida, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, Copo plástico com tampa de vedação em alumínio, 200ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário |
|---|---|

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 13:51 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp Entrega nº 015/13 Sanepar | 130 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 01/03/2013 13:53 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp de entrega nº 150/13 Sanepar | 20 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 08/04/2013 09:02 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp. Entrega nº 247 de 01/03/13 sanepar | 20 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 08/04/2013 09:03 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp. Entrega nº 248 de 01/03/13 sanepar | 130 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 03/05/2013 14:19 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp Entrega de Mat. 360/13 sanepar | 130 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |

**Entrada :**

| Data Entrada | Tipo Entrada | Docto. Entrada | Qtde. Entrada | Qtde. Disponível | Valor Unitário | Situação | Local Armazenamento | Embalagem | Lote | Programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 14:20 | Inicialização de Saldo | Docto.: comp. de entrega de mat 359/13 sanepar | 20 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 07/06/2013 14:33 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comp. Entrega de mat. 536 SANEPAR | 130 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |
| 07/06/2013 14:34 | Inicialização de Saldo | Docto.: Comprov. entr. de mat. 535 SANEPAR | 20 | 0 | 0,0000 | EFETIVADO | | | | |